

# POR-15 FIRE SEAL

Användningsdirektiv

## Produktbeskrivning

Fire Seal 2000 är en organisk mineralrik keramisk pasta, metallfylld för tillförd styrka och möjlig att motstå temperaturer överstigande 2000°F (1200°C). Fire Seal 2000 är en vattenbaserad keramisk och rostfri stål fylld massa som är motståndskraftig mot bränslen, oljor och frätande material, icke antändbar och lätt och säker att använda. Fire Seal 2000 fäster hårt vid gjutjärn och kolstål och är förstärkt för att tåla hetta. Använd det för att reparera hög tempererade utblåsningläckage från cylindertoppen till ljuddämparen med lågt tryck såväl som läckage i träugnar, grillar och smältugnar.

## Ytbehandling

Avlägsna lös rost med stålborste eller slipverktyg, sandblästra om det är möjligt. V-spåra sprick- och borrhål genom ändarna med en 1/8 borrhål. Avlägsna smuts och olja med lack förtunnare och använd en propanskärbrännare för att bränna bort rester och avlägsna fukt.

## Applicering

Blanda innehållet i tuben genom att klämma ut det i olika riktningar. Bred ut Fire Seal 2000 jämnt med en spackelkniv. Förslut tuben för att spara oanvänt material. För gropar, sprickor och små hål rekommenderas maximal tjocklek av 10 mm ”.

## Härdning

Luftorka 13-24 timmar (48 timmar i fuktig miljö). Tomgångskör sedan motorn eller upphetta reparationen gradvis under 10-15 minuter för full härdning.

Sandpappra efter full härdning genom att använda en fil eller mediumkornigt sandpapper. Använd damm-mask för att förhindra inandning av damm.

## Bearbetning

Slipa Fire Seal 2000 efter det är fullt härdat genom att använda en fil eller mediumkornigt sandpapper. Använd inte smörjmedel för bearbetning. Försäkra dig om att bära den damm-mask för att förhindra inandning av sanddamm.

## Lagring

Lagra oanvänt Fire Seal 2000 mellan 45-90°F (10-35°C). Tillåt inte frost. Undvik kontakt med ögonen. Undvik förlängd kontakt med huden. I händelse av hudkontakt, skölj noga med vatten. Förvaras oåtkomligt för barn.

**Försiktighetsåtgärder:** Var noga att undvika kontakt med ögon och hud. Om produkten kommer in i ögonen, skölj med rikliga mängder vatten och sök omedelbart medicinsk vård. Om du har svält, drick stora mängder mjölk eller vatten. **FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.**

