

Produktbeskrivning

Metal Mask är en polyuretanbeläggning som får varje metallyta att se ut som ny ren metall. Metal Mask är icke-porös och kommer inte att spricka, spjälka sig eller flagna när det används riktigt. Det har stort skrap- och nötningsmotstånd och är inte känsligt för UV-ljus. Följ anvisningarna noggrant och du kommer att belönas med den bästa skyddstäckningen på metall som finns tillgänglig.

Användningsdirektiv

För bästa resultat när det läggs på ren metall, preparera ditt arbete först med Metal Ready. Håll blött under 15 minuter, tvätta sedan av ordentligt med vatten och torka. Rör om innehållet i burken väl och stryk sedan på Metal Mask med en skumpensel. Försök undvika målning fram och tillbaka. Stryk på i tunna täckande skikt genom att använda dig av stadiga strykningar för att undvika utflytning vilket skulle kunna förorsaka att det rinner och strimmar. Fortsätt att röra om Metal Mask så att metallpigmenten håller ihop när du målar. Låt Metal Mask torka i 3-4 dagar för att uppnå maximal hårdhet.

Sprutanvändning: Använd 25-30LBS (170-210 KPA) tryck för normal glans. Använd endast POR-15 Solvent för förtunning.

Försiktighetsåtgärder

Undvik hudkontakt. Avlägsna direkt från huden för att undvika tillfälliga fläckar. Användning av handskar och ventilationsutrustning rekommenderas. Notera: Organisk ångpartikelmask NIOSH/MSHA godkänd måste användas när man sprutar Metal Mask i ett väl ventilerat utrymme. När man sprutar i ett slutet utrymme måste en mask med lufttillförsel användas. Fukt kan förkorta livet på oanvänd Metal Mask. Förslut burken omgående efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Sakdligt och fatalt vid sväljning. Använd endast i väl ventilerade utrymmen.